





螺纹尺寸	螺纹长度 (GL)	高度 (H)	螺纹外径 (AG)	扳手尺寸 (SW)	型号	订货号
<b>PG制螺纹</b>						
PG7	5	8	12.5	14	BLIND-7-MS	3 165 0701 01
PG9	6	9	15.2	18	BLIND-9-MS	3 165 0901 01
PG11	6	10	18.6	20	BLIND-11-MS	3 165 1101 01
PG13.5	7	10	20.4	22	BLIND-13.5-MS	3 165 1301 01
PG16	7	10	22.5	24	BLIND-16-MS	3 165 1601 01
PG21	7	11	28.3	30	BLIND-21-MS	3 165 2101 01
PG29	8	13	37.0	40	BLIND-29-MS	3 165 2901 01
PG36	8	13	47.0	50	BLIND-36-MS	3 165 3601 01
PG42	9	15	54.0	55	BLIND-42-MS	3 165 4201 01
Pg48	10	17	59.3	65	BLIND-48-MS	3 165 4801 01
<b>M公制螺纹</b>						
M12X1.5	5	8	12	14	BLIND-12-M	3 165 1201 11
M16X1.5	6	9	16	18	BLIND-16-M	3 165 1601 11
M18X1.5	6	10	18	20	BLIND-18-M	3 165 1801 11
M20X1.5	6	9.5	20	22	BLIND-20-M	3 165 2001 11
M22X1.5	7	10	22	24	BLIND-22-M	3 165 2201 11
M24X1.5	7	11	24	27	BLIND-24-M	3 165 2401 11
M25X1.5	7	11	25	27	BLIND-25-M	3 165 2501 11
M32X1.5	7	11	32	35	BLIND-32-M	3 165 3201 11
M36X1.5	8	12	36	40	BLIND-36-M	3 165 3601 11
M40X1.5	8	13	40	45	BLIND-40-M	3 165 4001 11
M48X1.5	9	15	48	50	BLIND-48-M	3 165 4801 11
M50X1.5	9	13	50	55	BLIND-50-M	3 165 5001 11
M63X1.5	10	17	63	70	BLIND-63-M	3 165 6301 11



密封圈  
Sealing ring



技术参数:

- 材料:

- 主体: 黄铜镀镍
- 密封元件: NBR

- 温度范围: -40°C-100°C, 短时间可以达到120°C

- 防护等级: IP68 (在使用O型圈的情况下)

Technical specification:

- Material:

- Body: nickel-plated brass
- Sealing: NBR

- Temperature range: -40°C-100°C, short-term 120°C

- Degree of protection: IP68(with O-sealing)

					表面处理 Finish	-		图号 Drawing No.	-
					材料 Material	-		产品代号 Part Code	BLIND-XX-MS/M
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	-
		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn			8.10.2010	标准化 Stand.	-	-			
审核 Checked			8.10.2010			1:1	V1.0	-	-
工艺 Process				批准 Approved					
								All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
								浙江西霸士电气有限公司	